




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg



MITTEILUNG

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt

über die Genehmigung
für einen Radtyp nach der Regelung Nr. 124

COMMUNICATION

issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt

concerning approval granted
of a wheel type, pursuant to Regulation No. 124

Nummer der Genehmigung: **000046**
Approval No.

Erweiterung Nr.: --
Extension No.

1. Radhersteller:
Wheel manufacturer:
Uniwheels
2. Typbezeichnung des Rades:
Wheel type designation:
PE751732
 - 2.1 Kategorie der Nachrüsträder:
Category of replacement wheels:
Dimensionsgleiche Nachrüsträder
pattern part replacement wheels
 - 2.2 Werkstoff:
Construction material:
Aluminiumlegierung
Aluminium alloy



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 000046
Approval No.:

- 2.3 Fertigungsverfahren:
Method of production:
gegossene Räder
casted wheels
- 2.4 Kennung der Felgenkontur:
Rim contour designation:
7,5 J x 17CH
- 2.5 Einpresstiefe des Rades:
Wheel inset/outset:
32 mm
- 2.6 Radbefestigung:
Wheel attachment:
serienmäßige Radschrauben
original wheel mounting bolt
- 2.7 Maximale Radlast und Abrollumfang:
Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference:
600 kg bei einem Abrollumfang von 1934 mm
600 kg with a tyre-tread circumference of 1934 mm
3. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
UNIWHEELS Production (Germany) GmbH
DE-67098 Bad Dürkheim
4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
entfällt
not applicable
5. Datum, an dem das Rad für die Genehmigungsprüfung vorgeführt wurde:
Date on which the wheel was submitted for approval tests:
25.10.2010



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: 000046
Approval No.:

6. Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt:
Technical Service responsible for carrying out the approval test:
TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität,
DE-45307 Essen
7. Datum des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
03.03.2011
8. Nummer des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Number of report issued by that service:
RECE-000015-A0-314
9. Bemerkungen:
Remarks:
entfällt
not applicable
10. Die Genehmigung wird **erteilt**
Approval **granted**
11. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
entfällt
not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der Genehmigung: 000046
Approval No.:

12. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

13. Datum: **23.03.2011**
Date:

14. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:



(A.Hansen)

15. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.
Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

1. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
2. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
3. Beschreibungsunterlagen
Information package



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Zum ECE-R124-Genehmigungsbogen Nr.: **000046**
To ECE-R124 approval certificate No.:

Ausgabedatum: **23.03.2011**

Date of issue:

letztes

Änderungsdatum:

last date of
amendment:

--

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Radbeschreibung Nr.:
Wheel description document No.:
PE751732

Datum:

Date:

10.02.2011

letztes

Änderungsdatum:

last date of
amendment:

--

3. Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
RECE-000015-A0-314

Datum:

Date:

03.03.2011

4. Beschreibung der Änderungen:
Description of the modifications:
entfällt - not applicable

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	PE751732
Art des Sonderrades:	einteiliges Aluminiumgußrad
Radausführung:	PE751732
Radgröße:	7,5 J x17 CH
Einpreßtiefe:	32 mm
Lochkreisdurchmesser:	108 mm
Lochzahl:	4
Mittenlochdurchmesser:	65,03 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	600 kg
bei Reifenabrollumfang:	1934 mm

Verwendungsbereich

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
N		e2*2007/46*0040*..	
Motorleistungen (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
68 bis 115	C4	225/45R17	A03)A05)A06)A10)

Auflagen und Hinweise

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallventile zulässig.

A06) Zur Befestigung der Nachrüsträder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsteile für Leichtmetallräder verwendet werden .

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : 000046
Gutachten Nr. : RECE-000015-A0-314
Anlage-Nr. : 1
Seite : 2 / 2
Hersteller : Uniwheels
Typ : PE751732



A10) Die Nachrüsträder dürfen an der Innenseite mit Klammer- und Klebegewichten ausgewuchtet werden.

Essen, 03.03.2011
RECE-000015-A0-314-001.doc

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : 000046
Gutachten Nr. : RECE-000015-A0-314
Anlage-Nr. : 1a
Seite : 1 / 2
Hersteller : Uniwheels
Typ : PE751732



Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	PE751732
Art des Sonderrades:	einteiliges Aluminiumgußrad
Radausführung:	PE751732
Radgröße:	7,5 J x17 CH
Einpreßtiefe:	32 mm
Lochkreisdurchmesser:	108 mm
Lochzahl:	4
Mittenlochdurchmesser:	65,03 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	600 kg
bei Reifenabrollumfang:	1934 mm

Verwendungsbereich

Typ(en):	ABE / EG-Genehmigung(en):		
4****	e2*2001/116*0362*..		
Motorleistungen (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66 bis 128	308	225/45R17	A03)A05)A06)A10)

Auflagen und Hinweise

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallventile zulässig.

A06) Zur Befestigung der Nachrüsträder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsteile für Leichtmetallräder verwendet werden .

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : 000046
Gutachten Nr. : RECE-000015-A0-314
Anlage-Nr. : 1a
Seite : 2 / 2
Hersteller : Uniwheels
Typ : PE751732



A10) Die Nachrüsträder dürfen an der Innenseite mit Klammer- und Klebegewichten ausgewuchtet werden.

Essen, 03.03.2011
RECE-000015-A0-314-001a.doc